

Теплообменное оборудование HenRy

2024



HenRy



1 Сухие охладители - драйкулеры



Площадь покрытия:

От 120 до 5100 м²

Вентиляторы

- Класс защиты IP55
- Низкое энергопотребление
- Инверторное управление
- Высокотемпературостойкий двигатель
- Взрывозащищенный вентилятор
- Вентиляторы различного диаметра: 630мм, 800мм, 910мм, 1250мм, 1800мм

Материал трубок

- Медь
- Медно-никелевый сплав
- Нержавеющая сталь
- Титан

Опции

Вентиляторы AC/ EC
Адиабатическая система охлаждения распыляемой водой

Расстояние между ламелями

От 1,8~3,2 мм

Материал ламелей

- Эпоксидное покрытие
- Алюминий
- Медь
- Луженая медная фольга
- Покрытие Blygold
- Нержавеющая сталь
- Титан

Корпус

- Оцинкованная сталь с порошковым покрытием
- Нержавеющая сталь
- Горячее цинкование

Уровень шума

Любая модель может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика.



Площадь покрытия:

От 120 до 5100 м²

Вентиляторы

- Класс защиты IP55
- Низкое энергопотребление
- Инверторное управление
- Высокотемпературостойкий двигатель
- Взрывозащищенный вентилятор
- Вентиляторы различного диаметра: 630мм, 800мм, 910мм, 1250мм, 1800мм

Материал трубок

- Медь
- Медно-никелевый сплав
- Нержавеющая сталь
- Титан

Опции

Вентиляторы AC/ EC
Адиабатическая система охлаждения распыляемой водой

Расстояние между ламелями

От 1,8~3,2 мм

Материал ламелей

- Эпоксидное покрытие
- Алюминий
- Медь
- Луженая медная фольга
- Покрытие Blygold
- Нержавеющая сталь
- Титан

Корпус

- Оцинкованная сталь с порошковым покрытием
- Нержавеющая сталь
- Горячее цинкование

Уровень шума

Любая модель может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика.

3

Газкулеры



Площадь покрытия:

От 120 до 5100 м2

Вентиляторы

- Класс защиты IP55
- Низкое энергопотребление
- Инверторное управление
- Высокотемпературостойкий двигатель
- Взрывозащищенный вентилятор
- Вентиляторы различного диаметра: 630мм, 800мм, 910мм, 1250мм, 1800мм

Материал трубок

- Медь
- Медно-никелевый сплав
- Нержавеющая сталь
- Титан

Опции

Вентиляторы AC/ EC
Адиабатическая система охлаждения распыляемой водой

Расстояние между ламелями

От 1,8~3,2 мм

Материал ламелей

- Эпоксидное покрытие
- Алюминий
- Медь
- Луженая медная фольга
- Покрытие Blygold
- Нержавеющая сталь
- Титан

Корпус

- Оцинкованная сталь с порошковым покрытием
- Нержавеющая сталь
- Горячее цинкование

Уровень шума

Любая модель может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика.

4

Маслоохладители



Площадь покрытия:

От 120 до 5100 м2

Вентиляторы

- Класс защиты IP55
- Низкое энергопотребление
- Инверторное управление
- Высокотемпературостойкий двигатель
- Взрывозащищенный вентилятор
- Вентиляторы различного диаметра: 630мм, 800мм, 910мм, 1250мм, 1800мм

Материал трубок

- Медь
- Медно-никелевый сплав
- Нержавеющая сталь
- Титан

Опции

Вентиляторы AC/ EC
Адиабатическая система охлаждения распыляемой водой

Расстояние между ламелями

От 1,8~3,2 мм

Материал ламелей

- Эпоксидное покрытие
- Алюминий
- Медь
- Луженая медная фольга
- Покрытие Blygold
- Нержавеющая сталь
- Титан

Корпус

- Оцинкованная сталь с порошковым покрытием
- Нержавеющая сталь
- Горячее цинкование

Уровень шума

Любая модель может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика.

HenRy

HenRy –производитель теплообменного оборудования высочайшего качества. Основные продукты компании: сухие охладители жидкости (драйкулеры), газоохладители на CO₂, конденсаторы и маслоохладители. В Китае компания располагает двумя заводами сертифицированными ISO.

Области применения

- Металлообрабатывающая промышленность
- Энергетическая промышленность
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Легкая промышленность
- Фармацевтика

Преимущества

- Собственное производство
- Сертификация ISO:9001
- Компактные габаритные размеры
- Комплексная защита от коррозии

TermoIndustry

Компания TermoIndustry была основана в 2018 году командой профессионалов в области разработки систем вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования. Благодаря многолетнему опыту наших специалистов, мы создаём качественные инженерные решения для объектов общественно-делового, коммерческого, медицинского, промышленного, спортивно-оздоровительного назначения.

TermoIndustry обеспечивает заказчиков и партнеров необходимыми информационными ресурсами и оказывает комплекс услуг по созданию современных систем холодоснабжения.

Адреса

СПБ, Проспект Медиков, д. 9
+7 812 339-85-45

МСК, Переяславский пер, д. 4
+7 499 490-65-77



Контакты

info@termo-industry.ru

8 800 100 38 45

www.termo-industry.ru